

# PM-660 AQUA-STOP

## Sigillante per le perdite

**PM-660 AQUA-STOP** Prodotto formulato in modo particolare per otturare fughe o piccole perdite che si possono creare sulla superficie o nel circuito idraulico della piscina o della SPA. Prodotto di grande efficacia.



### ISTRUZIONI E DOSI DI IMPIEGO

1. Fermare la pompa e muovere la valvola del filtro su BY- PASS O RICIRCOLO. E' MOLTO IMPORTANTE CHE IL PRODOTTO NON PASSI NEL FILTRO.
2. Versare 1 L/75 m<sup>3</sup> di acqua nello skimmer.
3. Dopo 40 minuti, mettere in funzione la pompa per almeno 8 ore.
4. Controllare il livello dell'acqua. Dopo 24 ore se il livello si è abbassato, aggiungere ancora prodotto se necessario.
5. Una volta che il prodotto ha avuto effetto, rimettere il filtro sulla posizione normale. Si può fare il bagno dopo 24 ore dall'uso del prodotto.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto e colore: Liquido viscoso leggermente colorato
- Odore: Inodore
- pH: 12 – 13
- Densità relativa: 1.50 – 1.55
- Idrosolubilità: Completamente solubile in acqua

### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- Provoca irritazione cutanea e gravi lesioni oculari.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
- In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### PRESENTAZIONE

Tanica da 1 L