

# PM-615 ION MAGNETIC

## Previene ed elimina macchie di metallo

**PM-615 ION MAGNETIC** Agente sequestrante di ferro e manganese oltre ad altri metalli. Riduce la precipitazione di questi metalli. Prodotto formulato per eliminare le incrostazioni e le macchie provocate dagli ioni di metallo. Previene le incrostazioni calcaree sulle pareti della piscina. E' stabile al cloro prolungandone l'effetto. Efficace con ogni valore di pH.



### ISTRUZIONI E DOSI DI IMPIEGO

#### Prevenzione di macchie e incrostazioni:

- Dose iniziale: Aggiungere 1,5 L/100 m<sup>3</sup> di acqua; il livello di cloro libero deve essere 1,5 ppm.
- Dosi di mantenimento: aggiungere 0,5 L/100 m<sup>3</sup> di acqua ogni settimana.

#### Eliminazione di macchie e incrostazioni:

- Spazzolare la superficie da trattare prima e dopo l'applicazione del prodotto per aumentarne l'efficacia. Aggiungere 3 L/100 m<sup>3</sup> di acqua. Per aumentare l'effetto non procedere con la clorazione shock per 3 giorni dopo il trattamento.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto e colore: Liquido incolore
- Odore: Caratteristica lieve
- pH: 0.5 - 2
- Densità: 1.170 - 1.195 g/cm<sup>3</sup>
- Idrosolubilità: Miscibile in tutte le proporzioni

### IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- In caso di esposizione o di malessere, contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

### PRESENTAZIONE

Tanica da 1 e 5 L.