

PM-122 SILNET CLEAN

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA FILTROS

PM-122 SILNET CLEAN es un producto desincrustante y desengrasante especial para regenerar el sílex o el vidrio de los filtros. Elimina la cal y desapelmaza el lecho, disuelve las grasas y la suciedad, optimizando el rendimiento del filtro. También sirve para la limpieza de filtros de diatomeas.



MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

Filtros de arena o vidrio:

- Utilizar la siguiente tabla para calcular la dosificación en función del diámetro del filtro:

Ø (mm)	Kg PM-122
400 - 600	1.2
600 - 800	2.4
800 - 1000	6
1000 - 1200	12
1200 - 1400	18
1400 - 1600	24

- Introducir el producto directamente sobre el lecho filtrante, o bien a través del prefiltro de la bomba, poniendo en marcha la bomba unos segundos para hacer llegar el producto al interior del filtro.
- Si se pone directamente sobre el filtro, se recomienda agitar el lecho con un palo o similar para favorecer la introducción del producto dentro del lecho.
- Dejar actuar de 8 a 12 horas.
- Realizar un lavado de filtro a contracorriente para eliminar la suciedad y los restos de producto.
- Para un resultado aún mejor, aplicar una porción del producto en el prefiltro antes de hacer el lavado, haciéndolo circular desde bajo hacia arriba, arrastrando hacia el lavado.

Filtros de diatomeas:

- Disolver 1.2 Kg de producto en 10 litros de agua.
- Sumergir las placas del filtro de diatomeas en la disolución y dejar actuar 8 – 12 horas.
- Aclarar con abundante agua para eliminar los restos del producto.

PRECAUCIONES:

- Mantener la zona bien ventilada.
- Utilizar EPIS adecuados, como mínimo guantes y gafas de protección.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aspecto: sólido
- Color: blanco
- Olor: Inodoro
- pH: 1 – 2 (solución 1%)

PRESENTACIÓN:

Envases de 1.2 y 6 Kg